



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска“ № 33, телефон: 02/904 1451, факс: 02/904 1338, www.sofia.bg

X

РЕГ. №

ДО
Г-ЖА ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА
КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

Относно: Изготвяне на работен проект за на обект „Основен ремонт на „Дъждовен колектор I и Отливен канал на дъждопреливна шахта № 6 на Главен колектор № 7 от канализацията на гр. Нови Искър“ и на „Битов канализационен клон на дъждопреливна шахта № 5 до РШ на ул. „Светлина“ и на съществуващ отливен канал на дъждопреливна шахта № 5 до река Блато в гр. Нови Искър“, район „Нови Искър“.

УВЕДОМЛЕНИЕ

от

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, представлявана от Йорданка [REDACTED] Фандъкова - Кмет, гр. София 1000, ул. „Московска“ № 33, ЕИК 000 696 327,

Лице за контакти /упълномощен представител/ - инж. Мирослав [REDACTED] Димитров, главен експерт, отдел „Инженерна инфраструктура и топлоенергетика“ към дирекция „Строителство“

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail - гр. София 1000, ул. „Московска“ № 33, 02/ 904 14 57, 0887 99 62 13, факс: 02/ 904 13 38, e-mail: m.dimitrov@sofia.bg.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/ 2003г., изм. и доп.) Ви уведомяваме за нашето инвестиционно предложение:

Електронен документ, подписан с ел. подпис. Писмото съдържа интегрирани файлови приложения във формат doc. Изпраща се до адресата чрез АИССО/СЕОС.

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА „ДЪЖДОВЕН КОЛЕКТОР I И ОТЛИВЕН КАНАЛ НА ДЪЖДОПРЕЛИВНА ШАХТА № 6 НА ГЛАВЕН КОЛЕКТОР № 7 ОТ КАНАЛИЗАЦИЯТА НА ГР. НОВИ ИСКЪР“ И НА „БИТОВ КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН НА ДЪЖДОПРЕЛИВНА ШАХТА № 5 ДО РШ НА УЛ. „СВЕТЛИНА“ И НА СЪЩЕСТВУВАЩ ОТЛИВЕН КАНАЛ НА ДЪЖДОПРЕЛИВНА ШАХТА № 5 ДО РЕКА БЛАТО В ГР. НОВИ ИСКЪР“, РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“.

Местоположение: РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

Моля за Вашето становище относно реализацията на инвестиционното предложение, предвид устройствената зона, в която попада територията, както и относно проявения обществен интерес към него.

Приложения:



ИНФОРМАЦИЯ.doc



Обява.doc

X

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25 / 2003 г., изм. и доп.)

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, представлявана от Йорданка [REDACTED] Фандъкова-Кмет,
гр. София 1000, ул. „Московска“ № 33, ЕИК 000 696 327

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА „ДЪЖДОВЕН КОЛЕКТОР I И ОТЛИВЕН КАНАЛ НА ДЪЖДОПРЕЛИВНА ШАХТА № 6 НА ГЛАВЕН КОЛЕКТОР № 7 ОТ КАНАЛИЗАЦИЯТА НА ГР. НОВИ ИСКЪР“ И НА „БИТОВ КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН НА ДЪЖДОПРЕЛИВНА ШАХТА № 5 ДО РШ НА УЛ. „СВЕТЛИНА“ И НА СЪЩЕСТВУВАЩ ОТЛИВЕН КАНАЛ НА ДЪЖДОПРЕЛИВНА ШАХТА № 5 ДО РЕКА БЛАТО В ГР. НОВИ ИСКЪР“, РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“.

Предмета на инвестиционното предложение е необходимостта от основен ремонт на два от съществуващите отливни канали от канализацията на град Нови Искър, както следва:

- **Дъждовен колектор I и Отливен канал на дъждопреливна шахта № 6 на Главен колектор № 7 от канализацията на гр. Нови Искър** – Трасето на Дъждовен колектор I в обхвата на този работен проект започва от ул. „Леярска“ пред Гробищен парк – РШ I.1, минава по ул. „Леярска“ до пресечката с ул. „Свещеник Йордан Ангелов“, след което по ул. „Дядо Стоил“ и по ул. „Стадион“ достига до РШ I.13 при кръстовището с ул. „Хаджи Димитър“. Диаметъра в целия участък е 125/120 см. Съществуващият канал е изпълнен от сглобяеми стоманобетонни елементи с правоъгълно сечение 125/120 см.

Главен колектор VII започва от ул. „Липите“, продължава по ул. „Породин“ от десния бряг на р. Червена и при ул. „Искърско дефиле“ пресича р. Червена, продължава по главната улица с правоъгълен профил с размери 150/120 см, след което по алея с ширина до 3 m пресича кв. „241“ и след като навлезе в полето е изградена дъждопреливна шахта № 6. От нея тръгват два колектора – Ø400 mm за битови води и Отливен канал с правоъгълен профил 150/120 см за дъждовни води. Предмет на настоящата разработка е Отливния канал на дъждопреливна шахта № 6 на Гл. Колектор № 7 (за смесени води). Трасето започва от Преливна шахта № 6 и минава през полето. След пресичане на жп линията канала преминава по ул. „Стадион“ и се насочва към РШ I.13 при кръстовището с ул. „Хаджи Димитър“. След като в РШ I.13 се съберат Отливния канал 150/120 и Дъждовен колектор I - 125/120 се насочват към КПС „Нови Искър“ по ул. „Хаджи Димитър“, пресичайки Околовръстен път. Диаметъра в този участък е 200/145. От съществуващата КПС „Нови Искър“ дъждовните води се препомпват в р. Блато.

Отливен канал на дъждопреливна шахта № 6 на Главен колектор № 7 е с дължина $L = 868,00\text{м.}$ от Преливна шахта № 6 до РШ 6.12 с напречно сечение 150/120 см. и $L = 20,00\text{м.}$ от РШ I.12 до РШ I.13 с Ø 800 ст. бетон. Отливния канал пресича жп. линията София – Видин (от РШ 6.3 до РШ 6.4) с $L = 38,60\text{м.}$ и Ø 1500 ст. бетон.

Дъждовния колектор I е с дължина $L = 868,00\text{м.}$ от РШ I.1 до РШ I.13 с напречно сечение 125/120 и 150/120 см.

Дъждовен колектор I по ул. „Хаджи Димитър“ от ул. „Стадион“ до КПС (от РШ I.13 до РШ I.17) е с обща дължина $L = 355,00\text{м.}$ от които с напречно сечение 250/145 см. – 289,00 м. и последните 66,00 м. преди КПС с Ø 1000 ст. бетон. По цялото трасе има 32 броя ревизионни шахти.

• **Битов канализационен клон на дъждопреливна шахта № 5 до РШ на ул. „Светлина“ и на съществуващ отливен канал на дъждопреливна шахта № 5 до река Блато в гр. Нови Искър, район „Нови Искър“** - Трасето на съществуващия отливен канал на дъждопреливна шахта № 5 започва от Преливна шахта № 5, пресича ж.п. линията София - Видин с Ø1500 ст.бетон и по ул. „Светлина“ достига кръстовището с ул. „Иван Вазов“. След това се насочва по ул. „Иван Вазов“, пресича ул. „Стадион“ и покрай футболното игрище достига Околовръстния път. След Околовръстния път водите се изливат в река Блато. Диаметъра в целия участък е 250/120см. Съществуващият канал е изпълнен от сглобяеми, стоманобетонени елементи с правоъгълно сечение 250/120 см. Трасето на съществуващия битов канализационен клон от дъждопреливна шахта № 5 е от Преливна шахта № 5, пресича ж.п. линията София - Видин с Ø800 ст.бетон и достига ул. „Светлина“.

Отливния канал на дъждопреливна шахта № 5 до река Блато е с дължина $L = 672,40\text{м.}$ и започва от РШ 5.1Д до свободно изливане в река Блато с напречно сечение 250/120 см. и пресичането на ж.п. линията София – Видин (от Пр.Ш 5 до РШ 5.1Д) с дължина $L = 39,60\text{м}$ и Ø 1500 ст. бетон. Битов канализационен клон пресича ж.п. линията София – Видин с дължина $L = 43,80\text{м.}$ и диаметър Ø 800 ст. бетон. По цялото трасе има 16 броя ревизионни шахти

Проектното решение за ремонт на каналите включва възстановяване на безопасното състояние на носещите конструкции на съоръженията за експлоатационните им предназначения и привеждане в добро състояние хидравличните параметри.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти - инж. Мирослав [REDACTED] Димитров, главен експерт, отдел „Инженерна инфраструктура и топлоенергетика“ към дирекция „Строителство“, Адрес за кореспонденция - гр. София 1000, ул. „Московска“ № 33, телефон 02/ 904 14 57, 0887 99 62 13, факс: 02/ 904 13 38, e-mail: m.dimitrov@sofia.bg.

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Обект: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА „ДЪЖДОВЕН КОЛЕКТОР I И ОТЛИВЕН КАНАЛ НА ДЪЖДОПРЕЛИВНА ШАХТА № 6 НА ГЛАВЕН КОЛЕКТОР № 7 ОТ КАНАЛИЗАЦИЯТА НА ГР. НОВИ ИСКЪР“ И НА „БИТОВ КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН НА ДЪЖДОПРЕЛИВНА ШАХТА № 5 ДО РШ НА УЛ. „СВЕТЛИНА“ И НА СЪЩЕСТВУВАЩ ОТЛИВЕН КАНАЛ НА ДЪЖДОПРЕЛИВНА ШАХТА № 5 ДО РЕКА БЛАТО В ГР. НОВИ ИСКЪР“, РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“.

Възложител: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

1. Данни за възложителя.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ул. „Московска №33, ЕИК 000696327, представлявана от Кмета Йорданка [REDACTED] Фандъкова

2. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.

Предмета на инвестиционното предложение е необходимостта от основен ремонт на два от съществуващите отливни канали от канализацията на град Нови Искър, както следва:

- **Дъждовен колектор I и Отливен канал на дъждопреливна шахта № 6 на Главен колектор № 7 от канализацията на гр. Нови Искър** – Трасето на Дъждовен колектор I в обхвата на този работен проект започва от ул. „Леярска“ пред Гробищен парк – РШ I.1, минава по ул. „Леярска“ до пресечката с ул. „Свещеник Йордан Ангелов“, след което по ул. „Дядо Стоил“ и по ул. „Стадион“ достига до РШ I.13 при кръстовището с ул. „Хаджи Димитър“. Диаметъра в целия участък е 125/120 см. Съществуващият канал е изпълнен от сглобени стоманобетонени елементи с правоъгълно сечение 125/120 см.

Главен колектор VII започва от ул. „Липите“, продължава по ул. „Породин“ от десния бряг на р. Червена и при ул. „Искърско дефиле“ пресича р. Червена, продължава по главната улица с правоъгълен профил с размери 150/120 см, след което по алея с ширина до 3 m пресича кв. „241“ и след като навлезе в полето е изградена дъждопреливна шахта № 6. От нея тръгват два колектора – Ø400 mm за битови води и Отливен канал с правоъгълен профил 150/120 см за дъждовни води. Предмет на настоящата разработка е Отливния канал на дъждопреливна шахта № 6 на Гл. Колектор № 7 (за смесени води). Трасето започва от Преливна шахта № 6 и минава през полето. След пресичане на жп линията канала преминава по ул. „Стадион“ и се насочва към РШ I.13 при кръстовището с ул. „Хаджи Димитър“. След като в РШ I.13 се съберат Отливния канал 150/120 и Дъждовен колектор I - 125/120 се насочват към КПС „Нови Искър“ по ул. „Хаджи Димитър“, пресичайки Околовръстен път. Диаметъра в този участък е 200/145. От съществуващата КПС „Нови Искър“ дъждовните води се препомпват в р. Блато.

Отливен канал на дъждопреливна шахта № 6 на Главен колектор № 7 е с дължина $L = 868,00\text{м}$. от Преливна шахта № 6 до РШ 6.12 с напречно сечение $150/120\text{ см.}$ и $L = 20,00\text{м}$ от РШ 1.12 до РШ 1.13 с $\varnothing 800\text{ ст. бетон}$. Отливния канал пресича ж.п. линията София – Видин (от РШ 6.3 до РШ 6.4) с $L = 38,60\text{м}$ и $\varnothing 1500\text{ ст.бетон}$.

Дъждовния колектор I е с дължина $L = 868,00\text{м}$. от РШ 1.1 до РШ 1.13 с напречно сечение $125/120$ и $150/120\text{ см.}$

Дъждовен колектор I по ул. „Хаджи Димитър“ от ул. „Стадион“ до КПС (от РШ 1.13 до РШ 1.17) е с обща дължина $L = 355,00\text{м}$. от които с напречно сечение $250/145\text{ см.}$ – $289,00\text{ м.}$ и последните $66,00\text{ м.}$ преди КПС с $\varnothing 1000\text{ ст. бетон}$. По цялото трасе има 32 броя ревизионни шахти.

• Битов канализационен клон на дъждопреливна шахта № 5 до РШ на ул. „Светлина“ и на съществуващ отливен канал на дъждопреливна шахта № 5 до река Блато в гр. Нови Искър“, район „Нови Искър“ - Трасето на съществуващия отливен канал на дъждопреливна шахта № 5 започва от Преливна шахта № 5, пресича ж.п. линията София - Видин с $\varnothing 1500\text{ ст.бетон}$ и по ул. „Светлина“ достига кръстовището с ул. „Иван Вазов“. След това се насочва по ул. „Иван Вазов“, пресича ул. „Стадион“ и покрай футболното игрище достига Околовръстния път. След Околовръстния път водите се изливат в река Блато. Диаметъра в целия участък е $250/120\text{см}$. Съществуващият канал е изпълнен от сглобяеми, стоманобетонови елементи с правоъгълно сечение $250/120\text{ см}$. Трасето на съществуващия битов канализационен клон от дъждопреливна шахта № 5 е от Преливна шахта № 5, пресича ж.п. линията София - Видин с $\varnothing 800\text{ ст.бетон}$ и достига ул. „Светлина“.

Отливния канал на дъждопреливна шахта № 5 до река Блато е с дължина $L = 672,40\text{м}$. и започва от РШ 5.1Д до свободно изливане в река Блато с напречно сечение $250/120\text{ см.}$ и пресичането на ж.п. линията София – Видин (от Пр.Ш 5 до РШ 5.1Д) с дължина $L = 39,60\text{м}$ и $\varnothing 1500\text{ ст. бетон}$. Битов канализационен клон пресича ж.п. линията София – Видин с дължина $L = 43,80\text{м}$. и диаметър $\varnothing 800\text{ ст. бетон}$. По цялото трасе има 16 броя ревизионни шахти

Настоящият работен проект е изготвен от ОП „СОФИЯ – ПРОЕКТ“ въз основа на възлагателно писмо на „Столична Община“ № СОА22–ВК08/22.05.2022 г.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

- ПИП проект „Доизграждане на канализационната мрежа на гр.Нови Искър, район „Нови Искър“;
- Изходни данни за съществуващата канализация представени от „Софийска вода“ АД – в DWG формат;
- Изходни данни за съществуващото положение от изходни данни от експлоатационните дружества;
- Изходни данни ГИС
- Изготвени Доклади от колектив на Университета по архитектура, строителство и геодезия – „Център за изследвания и проектиране“ ЕООД за резултатите от обследванията.
- Технически паспорт.
- Геодезично заснемане

4. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Обекта, предмет на инвестиционното предложение се ситиуира в югоизточната част на гр. Нови Искър, район „Нови Искър“. Инвестиционното предложение обхваща два от съществуващите отливни канали от канализацията на град Нови Искър - Дъждовен колектор I и Отливен канал на дъждопреливна шахта № 6 на Главен колектор № 7 от канализацията на гр. Нови Искър“ и Битов канализационен клон на дъждопреливна шахта № 5 до РШ на ул. „Светлина“ и на съществуващ отливен канал на дъждопреливна шахта № 5 до река Блато в гр. Нови Искър“, район „Нови Искър“.

Не се засягат защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство. Изграждането на канализационния и водопроводните клонове нямат трансграничен характер върху компонентите на околната среда.

Колекторите са изцяло Публична общинска собственост. По време на изпълнение на СМР за осигуряване на достъп до съответния строителен участък ще се използват съществуващите в района на строителния участък улици от уличната мрежа на гр. Нови Искър.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови.

При ремонта ще се използват съвременни методи, като строително-монтажните работи по изпълнението на обекта включват дейности, характерни за ВиК обекти.

По време на ремонта на колекторите ще се използват материали съобразени със спецификата на обекта, като например:

- бетон, стоманобетон и бетонови изделия;
- метал;
- инертни материали;
- и др.

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране.

При ремонта на колекторите ще бъдат иззети и генерирани основно следните отпадъци:

- смесени строителни отпадъци – 215,75 m³ ;
- трошен камък - 125,22 m³;
- бит. трошен камък – 80 m³;
- бетон – 15,90 m³;
- РЕ отпадъци – 3,58t.

7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

Очакваните количества дъждовни води се заустват в река Блато.